

SILNIKI DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Producent najszerszej na rynku gamy silników do frezowania. Są one przeznaczone m.in. do współpracy z maszynami CNC. Cechy wspólne tych produktów to: gwarantowana, niezrównana centryczność, współosiowość i pełnofalowe sterowanie elektroniczne. Dzięki temu zasłużyły one na miano najdokładniejszych napędów frezarskich na rynku. Firma kładzie ogromny nacisk na kontrolę jakości i precyzję wykonania. Wszystkie etapy produkcji są certyfikowane, co poświadcza spełnianie najbardziej rygorystycznych, europejskich norm.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ AMB?



Uznanie profesjonalnych mechaników



Certyfikowana precyzja działania




Zaawansowane systemy sterowania




Solidna konstrukcja

PRODUKTY POLECANE DLA:



Pracowników branży mechanicznej



Stolarzy



Majsterkowiczów



Rzemieślników

PRECYZYJA - ZRÓB TO SAM



MENADŻER PRODUKTU

Krzysztof Pacanowski

☎ 609 757 234

✉ k.pacanowski@langelukaszuk.pl

530 FM 530 W



Moc	530 W
Obroty	2700 / min
Średnica tulei	8 mm
Średnica kołnierza	43 mm (Eurostandard)
Przewód zasilający	4 m
Waga	1,3 kg
Nr artykułu	AM06082301
Cena netto	1080,23 zł

- gwarancja centryczności pracy
- łagodny rozruch
- blokada wrzeciona
- automatyczny wyłącznik szczotek węglowych
- zabezpieczenie silnika przed zapyleniem i przegrzaniem
- stalowy kołnierz z podwójnym łożyskowaniem
- odpowiedni do pracy z maszynami CNC
- w zestawie tuleja 8 mm
- gwarancja 2 lata

800 FME - Q



Moc	800 W
Obroty	10000 - 29000 / min
Średnica tulei	8 mm
Średnica kołnierza	43 mm (Eurostandard)
Przewód zasilający	4 m (zatrask)
Waga	1,4 kg
Nr artykułu	AM06082112
Cena netto	1280,92 zł

- gwarancja centryczności pracy
- pełnofalowe sterowanie elektroniczne oraz preselekcja prędkości gwarantuje pełne wykorzystanie możliwości maszyny, umożliwia dobór obrotów do rodzaju pracy i typu obrabianego materiału
- obniżone obroty do obróbki wrażliwych materiałów, np. pleksi, inox, miękkie drewno itp.
- łagodny rozruch, blokada wrzeciona
- automatyczny wyłącznik szczotek węglowych
- zabezpieczenie silnika przed zapyleniem i przegrzaniem
- stalowy kołnierz z podwójnym łożyskowaniem
- w zestawie tuleja 8 mm
- gwarancja 2 lata

1050 FME-1



Moc	1050 W
Obroty	5000 - 25000 / min
Średnica tulei	8 mm
Średnica kołnierza	43 mm (Eurostandard)
Przewód zasilający	4 m (zatrask)
Waga	1,7 kg
Nr artykułu	AM06082206
Cena netto	1351,76 zł

- gwarancja centryczności pracy
- pełnofalowe sterowanie elektroniczne oraz preselekcja prędkości gwarantuje pełne wykorzystanie możliwości maszyny, umożliwia dobór obrotów do rodzaju pracy i typu obrabianego materiału
- obniżone obroty do obróbki wrażliwych materiałów, np. pleksi, inox, miękkie drewno itp.
- łagodny rozruch, blokada wrzeciona
- automatyczny wyłącznik szczotek węglowych
- zabezpieczenie silnika przed zapyleniem i przegrzaniem
- stalowy kołnierz z podwójnym łożyskowaniem
- odpowiedni do pracy z maszynami CNC
- w zestawie tuleja 8 mm
- gwarancja 2 lata

silniki frezarskie

1050 FME-P



Moc	1050 W
Obroty	5000 - 25000 / min
Średnica tulei	8 mm / ER 16
Średnica kołnierza	43 mm (Eurostandard)
Przewód zasilający	4 m (zatrask)
Waga	1,7 kg
Nr artykułu	AM06082701
Cena netto	1759,05 zł

- specjalne łożysko zapewniające trzykrotnie wyższą dokładność powtarzania ruchu obrotowego
- gwarantowana centryczność w tulei < 0,05 mm
- system tulei zaciskowych ER16 ze zrównoważoną nakrętką kołpakową dla jeszcze większej precyzji
- blokada wrzeciona - łatwa i szybka wymiana narzędzi frezujących
- zabezpieczenie silnika przed zapyleniem i przegrzaniem
- w zestawie tuleja 8 mm
- gwarancja 2 lata

1050 FME - PORTAL DI



- pierwszy uniwersalny silnik ze zintegrowanym sterowaniem portalowym
- kontrola prędkości silnika bezpośrednio na portalu (sterowanie ręczne prędkością nie jest możliwe)
- zastosowanie w frezarkach CNC / portalowych
- kołnierz silnika ze stali nierdzewnej z podwójnym łożyskiem dla wyższych sił frezowania
- dokładne prowadzenie i koncentryczność dzięki precyzyjnej tulei zaciskowej
- kabel zasilający z opatentowaną szybkozłączką i gumowym kablem - inne długości na zamówienie
- połączenie z portalem - długość 2 m
- napięcie sterujące: 0 - 10 V
- gwarancja 2 lata

Model	1050 FME - 1 PORTAL DI	1050 FME - P PORTAL DI
Moc	1050 W	1050 W
Obroty	3500 - 25000 / min	3500 - 25000 / min
Średnica tulei	8 mm	ER 16 / 8
Średnica kołnierza	43 mm (Eurostandard)	43 mm (Eurostandard)
Przewód zasilający	4 m (zatrask)	4 m (zatrask)
Waga	1,7 kg	1,7 kg
Nr artykułu	AM06081054	AM06081055
Cena netto	1641,00 zł	2089,62 zł

1050 FME-W DI



Moc	1050 W
Obroty	3500 - 22000 / min
Średnica tulei	8 mm (ER16) + SK20
Średnica kołnierza	43 mm (Eurostandard)
Przewód zasilający	4 m (zatrask)
Waga	3,2 kg
Nr artykułu	AM06083001
Cena netto	6100,00 zł*

- mocny silnik uniwersalny z pneumatycznym systemem wymiany narzędzi i opcją cyfrowego sterowania - szczególnie odpowiedni do stosowania na frezarkach portalowych lub routerach CNC
- wymiana frezów itp. odbywa się pneumatycznie - automatycznie za pomocą sterownika lub ręcznie za pomocą zaworu przełączającego
- pełnofalowe sterowanie elektroniczne - łagodny start
- uchwyt tulei zaciskowej jest montowany poprzez strumy stożek SK20 z przejściem ER16; odpowiada to standardowi branżowemu i jest dostępne na całym świecie

* - na zamówienie

UCHWYT NARZĘDZIOWY SK20

Nr artykułu	AM98045330
Cena netto	452,65 zł*

REGULACJA PNEUMATYCZNA

Nr artykułu	AM98045320
Cena netto	1435,20 zł*

1400 FME-P



Moc	1400 W
Obroty	5000 - 25000 / min
Średnica tulei	8 mm / ER 16
Średnica kołnierza	43 mm (Eurostandard)
Przewód zasilający	4 m (zatrask)
Waga	1,8 kg
Nr artykułu	AM06082805
Cena netto	1971,56 zł

- gwarancja centryczności pracy
- pełnofalowe sterowanie elektroniczne oraz preselekcja prędkości
- obniżone obroty do obróbki wrażliwych materiałów
np. pleksi, inox, miękkie drewno itp.
- łagodny rozruch
- blokada wrzeciona
- automatyczny wyłącznik szczotek węglowych
- zabezpieczenie silnika przed zapyleniem i przegrzaniem
- kołnierz ze stali nierdzewnej z podwójnym łożyskowaniem,
wyposażone w wysokiej jakości uszczelki zapewniające doskonałą ochronę przed wnikaniami pyłu
- odpowiedni do pracy z maszynami CNC
- uchwyt ER16 z tuleją zaciskową 8 mm

1400 FME-P DI



Moc	1400 W
Obroty	3500 - 25000 / min
Średnica tulei	8 mm / ER 16
Średnica kołnierza	43 mm (Eurostandard)
Przewód zasilający	4 m (zatrask)
Waga	1,8 kg
Nr artykułu	AM06082806
Cena netto	2343,44 zł

- gwarancja centryczności pracy
- pełnofalowe sterowanie elektroniczne oraz preselekcja prędkości
- obniżone obroty do obróbki wrażliwych materiałów
np. pleksi, inox, miękkie drewno itp.
- łagodny rozruch
- blokada wrzeciona
- automatyczny wyłącznik szczotek węglowych
- zabezpieczenie silnika przed zapyleniem i przegrzaniem
- stalowy kołnierz z podwójnym łożyskowaniem
- odpowiedni do pracy z maszynami CNC
- uchwyt ER16 z tuleją zaciskową 8 mm

1400 FME-P TULEJKI ER20



Moc	1400 W
Obroty	5000 - 25000 / min
Średnica tulei	12 mm / ER 20
Średnica kołnierza	43 mm (Eurostandard)
Przewód zasilający	4 m (zatrask)
Waga	1,8 kg
Nr artykułu	AM06082809
Cena netto	2219,47 zł

- gwarancja centryczności pracy
- pełnofalowe sterowanie elektroniczne oraz preselekcja prędkości
- obniżone obroty do obróbki wrażliwych materiałów
np. pleksi, inox, miękkie drewno itp.
- łagodny rozruch
- blokada wrzeciona
- automatyczny wyłącznik szczotek węglowych
- zabezpieczenie silnika przed zapyleniem i przegrzaniem
- kołnierz ze stali nierdzewnej z podwójnym łożyskowaniem,
wyposażone w wysokiej jakości uszczelki zapewniające doskonałą ochronę przed wnikaniami pyłu
- odpowiedni do pracy z maszynami CNC
- uchwyt ER20 z tuleją zaciskową 12 mm

1050 FME-E4B ZESTAW



Moc	1050 W
Obroty	5000 - 25000 / min
Średnica tulei	8 mm
Średnica kołnierza	43 mm (Eurostandard)
Przewód zasilający	4 m (zatrask)
Waga	1,7 kg
Nr artykułu	AM06082208
Cena netto	5873,35 zł*



- gratowanie konturów do 3 milimetrów pod kątem 45°, opcjonalnie z promieniem (od 0,5 - 2 mm)
- pełnofalowe sterowanie elektroniczne oraz preselekcja prędkości gwarantuje pełne wykorzystanie możliwości maszyny
- do wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych, metali nieżelaznych, stali, stali nierdzewnej
- blokada wrzeciona, szybka i prosta wymiana frezu
- zabezpieczenie silnika przed zapyleniem i przegrzaniem
- w zestawie: podstawowy adapter, nasadka pryzmatyczna, nasadka swobodna z 5 palcami ograniczającymi, klucz imbusowy 3 mm, adapter rury ssącej, adapter imadła, dodatkowy uchwyt, frez 1 45° / 90°, klucz do rur, walizka, instrukcja obsługi

* - na zamówienie

LAMELOWNICA 800 FDF



Moc	800 W
Obroty	10770 / min
Mocowanie dysku	22,2 mm
Mocowanie podkładki	M14
Przewód zasilający	4 m (zatrask)
Waga	3,56 kg
Nr artykułu	AM06082401
Cena netto	2532,33 zł

- wstępnie ustawione głębokości frezowania dla płyt przyłączeniowych do drewna o rozmiarze 0, 10 i 20 oraz duplex (D), Simplex (S) i maks. z dokładną regulacją
- precyzyjna praca
- bezproblemowa wymiana frezu

WIERTARKO-MIESZARKA 1200 HTC



Moc	1200 W
Obroty	70 - 530 / min
Średnica wiercenia max. [mm]	
Moment obr. max.	110 Nm / 65 Nm
Średnica kołnierza	43 mm (Eurostandard)
Przewód zasilający	4 m (zatrask)
Waga	2,7 kg
Nr artykułu	AM04140216
Cena netto	2443,79 zł

- silnik MAXX-Power
- trójstopniowa redukcja przekładni
- wysoki moment obrotowy umożliwia wiercenie wielkich średnic
- może być stosowana jako mieszarka do zapraw
- pełnofalowe sterowanie elektroniczne z tachogeneratorem i preselekcją prędkości dla pełnego wykorzystania mocy maszyny
- sprzęgło chroniące operatora przed kontuzją (żyroskop)
- obroty w prawo / lewo
- uchwyt szybkomocujący Ø 13 mm
- w zestawie: dwuczęściowa rękojeść z regulatorem głębokości wiercenia, walizka profesjonalna Klick-Box II
- gwarancja 2 lata

PRZECINARKA DO CIĘCIA RAM OKIENNYCH 1400 FFF



Moc	1400 W
Obroty	7300 / min
Uchwyt	22,2 mm
Mocowanie	M14
Średnica tarczy	180 mm
Przewód zasilający	4 m (zatrask)
Waga	4,38 kg
Nr artykułu	AM06082501
Cena netto	5100,00 zł

- uniwersalna przecinarka do betonu, muru, zbrojenia stalowego, płyt warstwowych i wielu innych
- mocny silnik o mocy 1400 W i przełożeniach zapewniających stabilny moment obrotowy i doskonałe wyniki pracy
- głębokość cięcia wynosząca 68 mm
- zoptymalizowany uchwyt do pracy we wszystkich pozycjach
- wyświetlacz LED do kontroli pracy i zabezpieczenia przed przeciążeniem
- kabel zasilający z opatentowaną szybką blokadą ułatwiającą szybką wymianę w przypadku uszkodzenia
- profesjonalna, solidna walizka z tworzywa sztucznego

akcesoria

KABEL NA ZATRZASK 4 M CZARNY



Nr artykułu	AM27280
Cena netto	123,96 zł*

- w przeciwieństwie do wielu konkurentów, używamy tylko wysokiej jakości kabli gumowych o jakości H05RN-F (standardowa jakość przemysłowa) i H07RN-F (wzmocniona izolacja płaszczu do użytku na zewnątrz), a nie tanich kabli PCV
- wszystkie urządzenia z manufaktury AMB są wyposażone w praktyczny system szybkiej wymiany. Umożliwia to błyskawiczną zmianę kabla albo przy użyciu kilku urządzeń, albo gdy kabel wymaga wymiany w przypadku uszkodzenia
- w przeciwieństwie do stałego kabla sieciowego, wymiana jest możliwa również dla osób bez kwalifikacji elektryka
- długość: 4 metry

TULEJKA Z NAKRĘTKĄ 4 MM DO FREZAREK AMB - STANDARD



Nr artykułu	Średnica	Cena netto [zł]
AM98040101	ø 3 mm	120,00
AM98040102	ø 3,175 mm - 1/8"	120,00
AM98040103	ø 4 mm	120,00
AM91434601	ø 6 mm	120,00
AM91477101	ø 6,35 mm - 1/4"	120,00
AM91482001	ø 8 mm	120,00

TULEJKA 4 MM DO FREZAREK AMB



Nr artykułu	Średnica	Cena netto [zł]
AM14553	ø 2 mm	131,00
AM37551	ø 3 mm	95,00
AM36458	ø 3,175 mm - 1/8"	95,00
AM37550	ø 4 mm	95,00
AM14559	ø 5 mm	95,00
AM14346	ø 6 mm	95,00
AM14771	ø 6,35 mm - 1/4"	95,00
AM14820	ø 8 mm	95,00
AM14565	ø 10 mm	95,00

TULEJKA 5 MM ER16 DO FREZAREK 1050FME-P I 1050FME-W



Nr artykułu	Średnica	Cena netto [zł]
AM41127	ø 1 mm	145,00
AM41128	ø 2 mm	145,00
AM41129	ø 3 mm	145,00
AM41130	ø 3,175 mm - 1/8"	145,00
AM41131	ø 4 mm	145,00
AM41132	ø 5 mm	145,00
AM41133	ø 6 mm	145,00
AM41134	ø 6,35 mm - 1/4"	145,00
AM41135	ø 7 mm	145,00
AM40905	ø 8 mm	145,00
AM41136	ø 9 mm	145,00
AM41137	ø 10 mm	145,00